


SPECIFICATION 规格说明

MOTOR 电机型式	Shaded pole motor 罩极电动机
MOTOR TYPE 电机型号	YZF16-25
VOLTAGE 额定电压 (V)	230
FREQUENCY 频率 (Hz)	50
INPUT POWER 输入功率 (W)	60
CURRENT 电流 (A)	0.45
SPEED 负载转速 (r/min)	1300
FAN BLADES 负载风叶	Φ254 / 28° (MAX)
ROTATION 旋转方向	CCW (looking towards the shaft 从轴伸端视去逆时针方向)
AIRFLOW DIRECTION 风向	Sucking or Blowing 通过配不同扇叶实现吹吸风
MOTOR PROTECTION 电机保护方式	Terminal protection 热保护
INSULATION CLASS 绝缘等级	Class B B级绝缘
TEMPERATURE RISE 温升	95K max (with load) 负载运行温升不超过95K
PROTECTION CLASS 防护等级	IP 42
OPERATING TYPE 工作定额	S1 连续工作制
MOUNTING TYPE 安装方式	Horizontal or Vertical 垂直或水平安装
AMBIENT TEMPERATURE 适用环境温度	-25°C +50°C
BEARINGS 轴承型式	Sleeve bearings 含油轴承
ELECTRICAL CONNECTION 电源线	RV 3G 0.5mm ² lead wire 1000-1050mm free length 电源线长1000-1050mm, 型号: RV-90 3G 0.5mm ²
HI-POT TEST 耐压测试	1800V/1s I _{leakage} ≤ 0.8mA 1800V/历时1秒, 泄漏电流 ≤ 0.8mA
APPROVALS 认证标记	CE
WEIGHT PER UNIT 单个电机净重	1.4kg
PACKING 包装	12PCS/CTN 12台/箱

电机标签: 50×11



内盒标签: 100×70

Fan Motor **CE UK CCA**
 YFDX16 16/60W
 220-240V 50/60Hz
 CL.B 1300r/min

纸箱正侧:



纸箱侧麦:

MODEL: YFDX16 **CE UK CCA**
 QTY.: 12PCS
 G.W.: 19kg
 N.W.: 17kg
 MEAS.: 45cm×35.5cm×12cm

REV.	DESCRIPTION	APPROVED	DATE	SIGN	DATE	TITLE
				XIE	24/03/2017	YZF16-25-18/26
				CHD.BY		PROJECTION
				ENG.BY		
				APP.BY		SCALE: SHEET: 1 of A4